

סדרת פנסי הצפה מקצועיים TORONTO בהספקים גבוהים 300W-500W. יעילות אורית גבוהה 120Lm/W. כולל זרוע מתכווננת, ברגי אלן לעיגון הזרוע (מפתח אלן מצורף), התקנה ותחזוקה קלה. הגנה נגד נחשולי מתח עד 8KV, צלעות קירור מקצועיות לקירור אופטימלי, רפלקטור מרוקע לנצילות אורית מקסימלית, מגיע בגווי אור 4000K או 6500K. 5 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה -20° עד $+50^{\circ}$. חוזק מכני IK06 ובדרגת אטימות IP65. מתאים לתאורה הקיפית, למגרשי ספורט, אולמות ספורט, שטחי תפעול, פארקים, ועוד.



מבנה

גוף תאורה יציקת אלומיניום מסיבית לפיזור חום אופטימלי, רפלקטור מרוקע לנצילות אורית מקסימלית

גימור

שחור

דרייבר

דרייבר בטכנולוגיית DOB עמיד בטמפרטורה גבוהה 165-265V, PF ≥ 0.9

מקור האור

מודול לד באיכות גבוהה המורכב על פלטת אלומיניום, לדים של חברת BRIDGELUX ונצילות אורית 120Lm/W. מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

מערכת אופטית בעלת מגוון רחב לזווית פיזור 120 מעלות. אחידות מירבית והקטנת סינוור.

תקנים

IEC 60598-2-1, IEC 60598-1, LM80
תקן פוטו ביולוגי IEC 62471

ישומים:


מתאים לתאורה הקיפית, למגרשי ספורט, אולמות ספורט, שטחי תפעול, פארקים, ועוד.




נתונים טכניים

מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W±5%)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W	CRI	משקל (Kg)	L אורך (cm)	W רוחב (cm)	H עומק (cm)
P-SMD300CW-BK	יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת, שחור	300W	165-265V	6500K	36000	120	80	7.5	42.3	38.2	9.3
P-SMD300C-BK	יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת, שחור	300W	165-265V	4000K	36000	120	80	7.5	42.3	38.2	9.3
P-SMD400CW-BK	יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת, שחור	400W	165-265V	6500K	48000	120	80	8.1	48.2	43	10.5
P-SMD400C-BK	יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת, שחור	400W	165-265V	4000K	48000	120	80	8.1	48.2	43	10.5
P-SMD500CW-BK	יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת, שחור	500W	165-265V	6500K	60000	120	80	8.1	48.2	43	10.5
P-SMD500C-BK	יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת, שחור	500W	165-265V	4000K	60000	120	80	8.1	48.2	43	10.5


300W



400W



500W



TORONTO
300W-500W

