

סדרת פסים אמריקאים כפולים צמודי קיר/תקרה טיוב T5/T8 זכוכית, זווית הארה 270° ובדרגת יעילות אורית גבוהה 90lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה. הזנה דו צדדית, סטרטר מובנה בתוך הנורה. קיים במגוון הספקים, אורך חיים עד 25,000 ש"ע, 2 שנות אחריות, רמת אטימות IP20. פס אמריקאי אידיאלי להארת מרכזי קניות, משרדים, בתי ספר, מוסדות ועוד.



מבנה

בסיס הגוף מתכת ואלומיניום. כיסוי PC

גימור

לבן מט

דרייבר

FSL

מקור האור

מודול לד מקצועי באיכות גבוהה ונצילות אורית גבוהה 90lm/W מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

כיסוי PC עמיד בפני קרינת UV, זווית הארה 270° מעלות

תקנים

תקן פוטו ביולוגי IEC62471.



ישומים:

פס אמריקאי כפול אידיאלי להארת מרכזי קניות, משרדים, בתי ספר, מוסדות ועוד.

נתונים טכניים

1.2 מטר

מק"ט	תיאור FS-T5LG	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	זווית הארה	רמת אטימות	אורך (mm)
FS-T5LG 2x22W-D	פס אמריקאי כפול	2x22W	6500K	4000	90	270°	IP20	1220

1.2 מטר

מק"ט	תיאור FS-T8LG	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	זווית הארה	רמת אטימות	אורך (mm)
FS-T8LG 2x20W-D	פס אמריקאי כפול	2x20W	6500K	3600	90	270°	IP20	1200
FS-T8LG 2x22W-C	פס אמריקאי כפול	2x22W	4000K	3960	90	270°	IP20	1200
FS-T8LG 2x24W1.2-D	פס אמריקאי כפול	2x24W	6500K	4320	90	270°	IP20	1200
FS-T8LG-2X28W-D	פס אמריקאי כפול	2x28W	6500K	5400	90	270°	IP20	1200
FS-T8LG 2x24W1.2-D	פס אמריקאי כפול	2x24W	6500K	5040	90	270°	IP20	1200
FS-T8LG-2X28W-D	פס אמריקאי כפול	2x28W	6500K	4320	90	270°	IP20	1200
FS-T8LG 2x36W-D	פס אמריקאי כפול	2x36W	6500K	6480	90	270°	IP20	1200

1.5 מטר

מק"ט	תיאור FS-T8LG	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	זווית הארה	רמת אטימות	אורך (mm)
FS-T8LG 2x30W1.5-D	פס אמריקאי כפול	2x30W	6500K	5400	90	270°	IP20	1500
FS-T8LG 2x36W1.5-D	פס אמריקאי כפול	2x36W	6500K	6480	90	270°	IP20	1500

