



סדרת פלפונים איכותיים צמודי תקרה ומוגני מים.
חוזק מכני IK08 ובדרגת אטימות IP54, יעילות אורית גבוהה עד 100lm/W.
FLICKER FREE קיים בהספקים 18W-36W, מגיע בגווי אור
4000K-6500K, אורך חיים 36,000Hours.
5 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה 15°- עד 40°+.
התקנה מהירה לקיר וחיווט חשמל ללא פתיחת הגוף.
מתאים להארת מרפסות, פרגולות, חדרי מקלחת, מבואות חדרי מדרגות.
התקנה בצמוד תקרה או בצמוד קיר.

מבנה

גוף מעוצב עשוי מפלסטיק פוליקרבונט (PC) קשיח עמיד נגד
שבירים, IK08

גימור

לבן, כיסוי ישר

דרייבר

דרייבר פנימי כולל תקן CB/TUV
Flicker free

מקור האור

מודול לד מקצועי עם צ'יפים SMD2835 באיכות גבוהה
ונצילות אורית גבוהה במיוחד.

אופטיקה/עדשה

כיסוי פלסטיק חלבי PC, תאורה ישירה, זווית הארה 120°

תקנים

מכון התקנים הישראלי,
תקן CB/TUV
תקן CE, תקן פוטוביולוגי.

ישומים:

מתאים להארת מרפסות, פרגולות, חדרי מקלחת, מבואות חדרי מדרגות.
התקנה בצמוד תקרה או בצמוד קיר.



נתונים טכניים

מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W±5%)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W Max	זווית הארה	W גובה (mm)	D קוטר (mm)
TOKYO-220MM-18W-C	בסיס+ניסוי PC גימור לבן	18W	AC180V-260V	4000K	1800	100	120	55	220
TOKYO-220MM-18W-D	בסיס+ניסוי PC גימור לבן	18W	AC180V-260V	6500K	1800	100	120	55	220
TOKYO-280MM-26W-C	בסיס+ניסוי PC גימור לבן	26W	AC180V-260V	4000K	2600	100	120	55	280
TOKYO-280MM-26W-D	בסיס+ניסוי PC גימור לבן	26W	AC180V-260V	6500K	2600	100	120	55	280
TOKYO-330MM-28W-C	בסיס+ניסוי PC גימור לבן	28W	AC180V-260V	4000K	2800	100	120	55	330
TOKYO-330MM-28W-D	בסיס+ניסוי PC גימור לבן	28W	AC180V-260V	6500K	2800	100	120	55	330
TOKYO-330MM-36W-C	בסיס+ניסוי PC גימור לבן	36W	AC180V-260V	4000K	3600	100	120	55	330
TOKYO-330MM-36W-D	בסיס+ניסוי PC גימור לבן	36W	AC180V-260V	6500K	3600	100	120	55	330

TOKYO
IP54

